



MONTERING/MALING:

TAKLISTER

Gipslister kappes på samme måte som trelister.
Festes med fliselim, spiker. Sparkles, fuges og males.

1. Bor hull med jevne mellomrom for spikring i listen (som skal festes mot tak og mot vegg). Gipslisten er armert med trelist i overkant og underkant. Bor hullene gjennom treverket i listen.
Smør fliselim på deler av listen og spikre listen på plass mot tak og vegg. Vi anbefaler at også hjørner og skjøter limes. (Viktig: Bruk ferdig blandet fliselim, ikke pulver som du blander selv).
2. Etter montering av listen fyller du spiker-hullene med sparkelmasse, samt hjørner og skjøter. Deretter pussar du lett med et "fint" sandpapir.
Mellom list og vegg/tak fuger du med Acryl fugemasse (fingeren er et ypperlig verktøy for et jevnt resultat). Evt. tapetsering opp mot list gjøres til slutt. Maling av tak kan gjøres før eller etter montering.
3. Mal taklisten med 1 strøk matt oljemaling. Deretter 1 strøk med vannbasert maling, nr. 07. Alle strøk påføres med tynne lag.

PRODUSENT AV
SINTEKUNSTEN
LEVERANDØR AV
EINLEIKE BYLLERER
SPECIALINTERIOR
FOL. INTERIØR
RESTAURANT
FURNITUR